nora® norament-kumilattia

HOITO-OHJE

Kun kohteeseen on asennettu uusi nora® -kumilattia, on sille tehtävä huolellinen käyttöönottosiivous. Lattiaa ei saa pestä ennen kuin lattian liimauksessa käytetty liima on täysin kuivunut. Puhdistuksen voi tehdä aikaisintaan kahden vuorokauden kuluttua asennuksesta. Jos kyseessä integroidulla tarrapohjalla varustettu NTX-tuote, käyttöönottopesun voi suorittaa heti asennuksen päätyttyä.

Ennen käyttöönottosiivousta rakennusloppusiivous pitää olla tehtynä. Rakennusloppusiivouksessa poistetaan rakennuspöly ja muu rakentamisen aikana tullut lika.

KÄYTTÖÖNOTTOSIIVOUS

1 Imuroi tai pyyhi irtolika huolellisesti pois pinnoilta.

2 Aja lattia yhdistelmäkoneella puhdistusaineena **Kiilto Rosita**, annostus 5 ml / 1 l vettä.

3 Valmista **Kiilto Sartek 2** -käyttöliuos kuumaan veteen ja levitä lattialle. Anna vaikuttaa 5-10 min.

4 Aja lattiat lattianhoitokoneella ja punaisella laikalla.

5 Poista puhdistusaineliuos yhdistelmäkoneella tai vesi-imurilla. Huuhtele lattia huolellisesti. Aja yhdistelmäkoneella puhtaalla vedellä lattia kunnes se on puhdas. Käsimenetelmissä märkäpyyhi /moppaa lattia huolellisesti. Imuroi liuos pois vesi-imurilla. Tarvittaessa toista käsittely.

Lattiaa ei vahata.

YLLÄPITOSIIVOUS

Kiilto Teho A 100 annostuksella 2 - 4 ml / 1 l vettä. Käsimenetelmänä voit käyttää lattian likaisuuden mukaan nihkeä- tai kosteapyyhintää. Yhdistelmäkonetta kannattaa käyttää puhdistukseen aina kun mahdollista.

PERUSSIIVOUS

Perussiivous suoritetaan, kun pinnassa on pinttynyttä likaa, joka ei lähde ylläpitosiivousmenetelmillä pois. Perussiivous suoritetaan **Kiilto Teho A 100** -puhdistusaineella annostuksella 100 ml / 1 l kuumaa vettä. Työmenetelmä on sama kuin käyttöönottosiivouksessa. Anna käyttöliuoksen vaikuttaa 5-10 min likaisuudesta riippuen.

TAHRANPOISTO

Mikäli lattiassa on vaikeasti poistettavia tahroja, ota yhteys Kiillon asiantuntijaan.

KIILTO TEHO A 100
Yleispuhdistusaine

Kumilattioiden käyttöönotto-, ylläpito- ja perussiivoukseen. Käyttöliuoksen pH n. 9,5.

KIILTO SARTEK 2
Rasva- ja öljylian poistoaine

Kumilattioiden käyttöönotto- ja perussiivoukseen. Käyttöliuoksen pH n. 12.

KIILTO ROSITA
Yleispuhdistusaine

Rakennuspölyn poistamiseen. Käyttöliuoksen pH n. 5,5.

	PUHDISTUSAINE	ANNOSTUS
Rakennuspölyn poisto	Kiilto Rosita	5 ml / 1 l vettä
Käyttöönottosiivous	Kiilto Sartek 2	150 ml / 1 l kuumaa vettä
Ylläpitosiivous	Kiilto Teho A 100	2-4 ml / 1 l vettä
Perussiivous	Kiilto Teho A 100	100 ml / 1 l kuumaa vettä

KiiltoClean Oy | Pl 20101 Turku | Puh.0207 710 100
etunimi.sukunimi@kiilto.com | tilaus@kiilto.com | www.kiilto.fi

3/2021 SS