



FLOTEX-PINTOJEN puhdistusohjeet



PUHDASTA FLOTEXIA!

Flotexin hoito

YLLÄPITOSIIVOUS

Säännöllinen imurointi Lindhaus LS50 Hybrid tai LS38 Li-ion matto- ja lattiaimurilla.

JAKSOTTAINEN SIIVOUS

Pesu suoritetaan Lindhaus LW46 Hybrid Dual Core yhdistelmä-koneella esim. kahden viikon välein tai tarpeen mukaan, kun ylläpitosiivous on suoritettu Lindhaus LS50 Hybrid tai LS38 Li-ion matto- ja lattiaimurilla. Käytettävä puhdistusaine Kiilto Unidrop (annostus 0,2 ml / 1 l vettä).

PERUSSIIVOUS

Suorita tarvittaessa perussiivous Cleanfix TW 300 S tai TW 412 painehuuhtelukoneella ja Kiilto Unidrop puhdistusaineella (annostus 0,2 ml / 1 l vettä). Nosta tarvittaessa Kiilto Unidropin annostusta.

TAHRANPOISTO

- Yksittäiset kahvi- ym. tahrat – poista kostealla mikrokuitu-pyyhkeellä. Mikäli tahroja on useita, ja ne ovat tuoreita, käytä silloin Lindhaus Hybrid Dual Corea.
- Kuivuneet ja pinttynet tahrat – kostuta tahra, kaavi irtoava lika pois ja imuroi. Vaihtoehtoisesti käytä Cleanfix TW 300 S tai TW 412 painehuuhtelukonetta.
- Purukumi – käytä poistoon IPC SG-30 höyrypesukonetta tai jäädytä purukumi Freeze -55°C kylmä-sprayllä ja poista se pinnalta.

KiiltoClean tuotteet Flotex-pintojen säännölliseen hoitoon



KIILTO UNIDROP

Yleispuhdistusaine

Heikosti emäksinen, matala-vaahtoinen yleispuhdistusaine. Annostus Flotex-pintojen ylläpitosiivouksessa 0,2 ml / 1 l vettä. Annostusta voidaan tarvittaessa nostaa peruspuhdistuksessa ja pinttynneiden tahrojen poiston yhteydessä (katso annosteluohje pakkauksesta).

LINDHAUS LS50 HYBRID

Matto- ja lattiaimuri

Sylinteriharjakäyttöinen tehokas imuri isojen pintojen säännölliseen imurointiin. Ajoaika 2,5 h, josta akuilla 1,5 h ja verkkovirralla 1 h. Latausaika 3 h.

LINDHAUS LS38 LI-ION

matto- ja lattiaimuri

Sylinteriharjakäyttöinen ja tehokas imuri pienempiin ja kalustettuihin tiloihin. Ajoaika mattopinnoilla 40 min ja kovilla pinnoilla 50 min. Latausaika 90 min.

LINDHAUS LW46 HYBRID

DUAL CORE

Yhdistelmäkone

Sylinteriharjakäyttöinen tehokas yhdistelmäkone Flotex -ja muiden pintojen koneelliseen pesuun. Ajoaika 2,5 h, josta akuilla 1,5 h ja verkkovirralla 1 h. Latausaika 3 h.

FLOTEXIN HOITO ON HELPPOA,
kun puhdistaminen on säännöllistä!